

RÔTISSOIRE À BALANCELLE SÉRIE NANTAISE

Capacités : de 12 à 30 Volailles/Heure selon le modèle

Esthétique : Éclairage quartz protégé «vitrocéram» (simple Série NE - Double série NBC)

Performances : 4 à 5 balancelles inox entraînées par un moteur puissant. Joint d'étanchéité thermique haute température pour la série NBC (économie d'énergie) • Chauffage par 3 résistances blindées «incoloy» aux infrarouges.

Ergonomie : Commande de la cuisson par la régulation thermostatique (simple régulation NE - double pour la série NBC) • Arrêt automatique de la cuisson par minuterie avec passage en mode «maintien de température».

Sécurité : Protection par glaces trempées

Énergie : 380V + N + T -option 220V mono ou tri

Options

- Noir sécurit (RAL 9020)
- Vert mousse (RAL 6005)
- Bleu gentiane (RAL 5010)
- Inox satiné

Intérieur standard

- Rouge trafic (RAL 3020)

Option

- Ivoire clair (RAL 1015)



RB 224 NE rouge



MODÈLE	NBRE DE BALANCELLES	CAPACITÉ HORAIRE	LONG.	PROF.	HAUT.	PUISSANCE
RB 12 NE	4	12 Vol.	865 mm	600 mm	735 mm	6,32 kW
RB 16 NE	4	16 Vol.	1085 mm	600 mm	735 mm	8,72 kW
RB 24 NE	4 ou 5	24/30 Vol.	1135 mm	680 mm	860 mm	9,72 kW
RB 12 NBC	4	12 Vol.	865 mm	600 mm	735 mm	5,62 kW
RB 16 NBC	4	16 Vol.	1085 mm	600 mm	735 mm	6,62 kW
RB 24 NBC	4 ou 5	24/30 Vol.	1135 mm	680 mm	860 mm	9,02 kW

ÉTUVE	DIMENSION			PUISSANCE
	LONGUEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	
EB 12	785 mm	570 mm	810 mm	1,3 kW
EB 16	1005 mm	570 mm	810 mm	3,3 kW
EB 20/24	1075 mm	715 mm	820 mm	3,3 kW



Contact : Robert PUJOL
Tél. : 06 13 80 80 70
Email : rpujol@vimat.fr

VIMAT SARL
517, CHEMIN DE LA MAURENQUE
81500 LAVAUUR
TEL. 05 63 58 08 15

Rejoignez-nous
sur
Instagram
@sarlvimat